

Roll up vejledning - 200cm

SKILTEX

Filtyper:

Det foretrukne filformat er PDF.

Opløsning:

Vi anbefaler en opløsning på min. 150 DPI.
300 DPI er optimalt.

Fil størrelse:

Filen skal laves 210cm i højden, da vi skal bruge 1cm i toppen og 9cm i bunden til montering.
Der skal ikke lægges noget til i bredden.

Beskæring:

Hvis muligt skal der laves 5mm skæremærker hele vejen rundt, når filen gemmes.

Farve:

Vær venlig altid, at arbejde i CMYK-farve mode.
RGB-farver skal konverteres til CMYK.

PDF

PDF-filen skal være press-optimized.
Alle billeder skal ligge i CMYK og minimum 150 dpi.
Alle fonte skal være konverteret til kurver / vektoriseret / outlinet. Fonte kan også være inkluderet i filen, men kan man konvertere til kurver, er dette den sikreste måde at opnå det ønskede resultat. Version: Filerne skal være lavet i PDF version 1.3

Transparans og lag

Er der brugt transparent/transparency (gennemsigtige kasser, skygger eller billeder der er fritlagt i Photoshop og så kopieret over i Indesign eller Illustrator), SKAL vi gøres opmærksom på dette, da vi ellers ikke kan tage ansvar for evt. fejl i forbindelse med dette.
Vi anbefaler at man ALTID samler lag med transparency (Flatten transparency).
Er man i tvivl anbefaler vi, at man laver en JPG fil i 150 dpi i 1:1 i stedet for en PDF.

Farven SORT

Skal du definere farven sort vil det bedste resultat kunne opnåes ved at vælge: **C=30 M=30 Y=30 K=100.**

Upload af grafikfiler

Grafikfiler under 20mb kan sendes til info@skiltex.dk (Husk at skrive ordrenummer/firmanavn/cvr eller lign.)
Er filerne over 20mb, kan du enten upload filerne gennem vores hjemmeside eller sende os et link til dem fra din dropbox.

Generelt:

Vi printer altid uden at ændre farverne i vores rip. Det betyder at der kan ske ændringer hvis:

- filer er defineret som RGB
- filer er defineret som Pantone/spotfarve
- transparency er til stede

1cm i toppen til
montering (usynlig).

Synlig højde
200cm

9 cm i bunden til
montering (usynlig).

